

# Produktinformation

## Meguin Gleitöl CGLP 68



### Beschreibung

Gleitöl CGLP ist ein Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Sorgfältig ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantieren auch im Mischreibungsgebiet optimalen Verschleißschutz, verhindern Ruckgleiten (Stick-Slip) und verleihen höchstes Haftvermögen. Gleitöl CGLP wird überwiegend als Werkzeugmaschinenöl, Bettbahnöl und zur Schmierung von Hochleistungs-Sägegattern eingesetzt und zeichnet sich insbesondere durch sein gutes Demulgiervermögen gegenüber Kühlschmierstoffen aus.

### Spezifikationen und Freigaben:

Schmieröl DIN 51502 CGLP 68

### Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 68 DIN 51519
Dichte bei 15°C	0,885 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40°C	68 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	9,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	107 DIN ISO 2909
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	248 °C DIN ISO 2592
Schaumverhalten bei 24°C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24°C nach 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Neutralisationszahl	1,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Sulfatasche	0,3 g/100g DIN 51575
Korrosion Wirkung auf Stahl	0-A DIN ISO 7120
Korrosion Wirkung auf Kupfer	1-100 A3 DIN EN ISO 2160
FZG-Zahnradkurztest Normaltest A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,3 mg/KWh DIN 51354 Teil 2

### Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	L 2,5
	DIN ISO 2049

### Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 6677 D
200 l Fass Blech	Art.Nr. 6511 D
1 l lose Ware	Art.Nr. 9213 D
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9533 D